



## SIGMONA V 250F

Jednofázové kalové čerpadlo. Konstrukce oběžného kola brání čerpadlo před zanášením, díky němuž je dosahováno vysoké průchodnosti pevných částic až do velikosti 15 mm. Plovákový spínač automaticky zapne nebo vypne čerpadlo v závislosti na výšce hladiny. Ochrana motoru automaticky vypne čerpadlo v případě přehřátí.

Motor		Čerpadlo	
Stupeň krytí	IP68	Průměr výtlaku	1" 1/2
Třída izolace	B	Max. dopravní výška	7,5 m
Napětí	230 V / 50 Hz	Max. průtok	150 l/min
Vstupní proud	1,8 A	<b>Použité materiály</b>	
Jmenovitý výkon	250 W	Tělo čerpadla	Litina
Zabudovaná ochrana přetížení motoru s automatickým restartem. Vestavěný kondenzátor.		Oběžné kolo	PA66/30 skelná vlákna
<b>Provozní podmínky</b>		Plášť motoru	Nerez
Max. hloubka ponoru	5 m	Mechanická ucpávka	Hliník/Grafit
Teplota kapaliny	40°C	Váha	9,5 kg
Velikost nečistot	do 15 mm	Kabel	10 m

Objednací číslo: 02-405506