



INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s.

třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín

ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ DIVIZE ZKUŠEBNICTVÍ

vystavuje

ATEST

č. 472119854-01

na vzorky:

**Vyměnitelný pryžový vak tlakové nádoby, černé barvy;
pro typy tlakových nádob:**

**INTERVAREM LS, MAXIVAREM LS, LC, PLUSVAREM,
INOXVAREM LS, AQUAVAREM, FLOVAREM, EXTRAVAREM LC**

zadavatele:

SIGMONA IMPORT, s.r.o.

Tovární 2270, 753 01 Hranice I - Město, Česká republika

IČ: 28661231

Vyhodnocení stanovených parametrů:

Hodnocené technické parametry výluhových zkoušek vyhovují hygienickým požadavkům daným § 3 odst. 2 vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění vyhlášky č. 446/2021 Sb., kladeným na výrobky určené k trvalému kontaktu s pitnou vodou.

Hodnocené vzorky neovlivňují senzorické vlastnosti pitné vody.

Tento atest se vydává na základě dokumentu: ZPAL č. 472119854-01 ze dne 3. 3. 2026, vydaný Institutem pro testování a certifikaci a.s. Zlín.

Datum vystavení: 03. 03. 2026

Platnost atestu: 31. 03. 2029



Ing. Jiří Samsonek, Ph.D.
vedoucí zkušební laboratoře

Podmínky použití Atestu a související informace:

1. Atest se vztahuje pouze ke vzorku námi zkoušenému.
2. Atest zůstává v platnosti, pokud nedojde ke změnám výrobní technologie, použitých materiálů a norem nebo příslušných předpisů, avšak nejdéle do data platnosti Atestu.
3. Pokud se na výrobek vztahují další požadavky národních nebo EU legislativních předpisů, ATEST nenahrazuje postupy a dokumenty nezbytné k posouzení shody s těmito předpisy




ATEST

č. 472119854-01

Vzorky:

Vyměnitelný pryžový vak tlakové nádoby, černé barvy



Obr. 1: vzorek č. 472119854/01 doručený ke zkouškám

Hodnocení obsahu vybraných toxických prvků ve hmotě

Prvek	Jednotka	Výsledek měření ¹⁾	Nejistota
Pb - olovo	mg/kg	< 20	-
Cd - kadmium	mg/kg	< 20	-
Ba - baryum	mg/kg	< 150	-
Se - selen	mg/kg	< 20	-
Hg - rtuť	mg/kg	< 20	-
Sb - antimon	mg/kg	< 50	-
As - arsen	mg/kg	< 20	-
Cr - chrom	mg/kg	< 20	-
Ni - nikl	mg/kg	< 20	-
V - vanad	mg/kg	< 20	-
Sn - cín	mg/kg	< 50	-
Cu - měď	mg/kg	< 20	-
Fe - železo	mg/kg	> 300	-
Mn - mangan	mg/kg	< 20	-
Zn - zinek	mg/kg	> 300	-

Poznámky k tabulce:

- ¹⁾ symbolem „<“ je označen limit kvantifikace (LOQ) metody
symbolem „>“ je označena koncentrace přesahující nejvyšší bod kalibrační závislosti

Podmínky použití Atestu a související informace:

1. Atest se vztahuje pouze ke vzorku námi zkoušenému.
2. Atest zůstává v platnosti, pokud nedojde ke změnám výrobní technologie, použitých materiálů a norem nebo příslušných předpisů, avšak nejdéle do data platnosti Atestu.
3. Pokud se na výrobek vztahují další požadavky národních nebo EU legislativních předpisů, ATEST nenahrazuje postupy a dokumenty nezbytné k posouzení shody s těmito předpisy

Strana 2 (celkem 10)





ATEST

č. 472119854-01

Vzorky:
Vyměnitelný pryžový vak tlakové nádoby, černé barvy

**Výsledky hodnocení výluhové zkoušky připravené dle přílohy č. 1
k Vyhlášce MZ č. 409/2005 Sb. – pro styk s pitnou vodou**

Výsledky hodnocení 1. výluhu do zkušební vody po 72 hodinách

Parametr	Jednotka	Paralelní výluhy		K _{72;1} ¹⁾	Nejistota ²⁾	K _{0;1} ³⁾
		19854/01-A	19854/01-B			
Barva	mgPt/l	< 5	< 5	< 5	-	< 5
Zákal (nefel.)	ZF _n	< 0,5	< 0,5	< 0,5	-	< 0,5
pH	-	6,6	6,6	6,6	0,2	6,0
TOC ⁴⁾	mg/l	< 0,60	< 0,60	< 0,60	-	< 0,60
CHSK _{Mn} ⁵⁾	mg/l	0,49	0,43	0,46	0,07	-
Pb	µg/l	< 0,50	< 0,50	< 0,50	-	< 0,50
Cd	µg/l	< 0,20	< 0,20	< 0,20	-	< 0,20
Zn	mg/l	0,150	0,120	0,135	0,031	< 0,020
Ba	mg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	-	< 0,01
Fe	mg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	-	< 0,01
Fenoly	mg/l	< 0,004	< 0,004	< 0,004	-	< 0,004
PAU ⁶⁾	µg/l	< 0,001	< 0,001	< 0,001	-	< 0,001
Benzo(a)pyren	µg/l	< 0,0004	< 0,0004	< 0,0004	-	< 0,0004
Suma PAA ⁷⁾ (LOD = 0,002 mg/l)	mg/l	nedetekovány	nedetekovány	nedetekovány	-	nedete- kovány



Podmínky použití Atestu a související informace:

1. Atest se vztahuje pouze ke vzorku námi zkoušenému.
2. Atest zůstává v platnosti, pokud nedojde ke změnám výrobní technologie, použitých materiálů a norem nebo příslušných předpisů, avšak nejdéle do data platnosti Atestu.
3. Pokud se na výrobek vztahují další požadavky národních nebo EU legislativních předpisů, ATEST nenahrazuje postupy a dokumenty nezbytné k posouzení shody s těmito předpisy



ATEST

č. 472119854-01

Vzorky:
Vyměnitelný pryžový vak tlakové nádoby, černé barvy

Výsledky hodnocení 2. výluhu do zkušební vody po 72 hodinách

Parametr	Jednotka	Paralelní výluhy		K _{72;2} ¹⁾	Nejistota ²⁾	K _{0;2} ³⁾
		19854/01-A	19854/01-B			
Barva	mgPt/l	< 5	< 5	< 5	-	< 5
Zákal (nefel.)	ZF _n	< 0,5	< 0,5	< 0,5	-	< 0,5
pH	-	6,4	6,3	6,4	0,2	6,0
TOC ⁴⁾	mg/l	< 0,60	< 0,60	< 0,60	-	< 0,60
CHSK _{Mn} ⁵⁾	mg/l	0,28	0,31	0,30	0,04	-
Pb	µg/l	< 0,50	< 0,50	< 0,50	-	< 0,50
Cd	µg/l	< 0,20	< 0,20	< 0,20	-	< 0,20
Zn	mg/l	0,052	0,045	0,049	0,009	< 0,020
Ba	mg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	-	< 0,01
Fe	mg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	-	< 0,01
Fenoly	mg/l	< 0,004	< 0,004	< 0,004	-	< 0,004
PAU ⁶⁾	µg/l	< 0,001	< 0,001	< 0,001	-	< 0,001
Benzo(a)pyren	µg/l	< 0,0004	< 0,0004	< 0,0004	-	< 0,0004
Suma PAA ⁷⁾ (LOD = 0,002 mg/l)	mg/l	nedetekovány	nedetekovány	nedetekovány	-	nedetekovány



Podmínky použití Atestu a související informace:

1. Atest se vztahuje pouze ke vzorku námi zkoušenému.
2. Atest zůstává v platnosti, pokud nedojde ke změnám výrobní technologie, použitých materiálů a norem nebo příslušných předpisů, avšak nejdéle do data platnosti Atestu.
3. Pokud se na výrobek vztahují další požadavky národních nebo EU legislativních předpisů, ATEST nenahrazuje postupy a dokumenty nezbytné k posouzení shody s těmito předpisy



ATEST

č. 472119854-01

Vzorky:
Vyměnitelný pryžový vak tlakové nádoby, černé barvy

Výsledky hodnocení 3. výluhu do zkušební vody po 72 hodinách

Parametr	Jednotka	Paralelní výluhy		K _{72;3} ¹⁾	Nejistota ²⁾	K _{0;3} ³⁾
		19854/01-A	19854/01-B			
Chuť	TFN ⁸⁾	2	2	2	-	1
Pach	TON ⁸⁾	2	2	2	-	1
Barva	mgPt/l	< 5	< 5	< 5	-	< 5
Zákal (nefel.)	ZF _n	< 0,5	< 0,5	< 0,5	-	< 0,5
pH	-	5,9	5,9	5,9	0,2	6,0
TOC ⁴⁾	mg/l	< 0,60	< 0,60	< 0,60	-	< 0,60
CHSK _{Mn} ⁵⁾	mg/l	0,21	0,21	0,21	0,02	-
Pb	µg/l	< 0,50	< 0,50	< 0,50	-	< 0,50
Cd	µg/l	< 0,20	< 0,20	< 0,20	-	< 0,20
Zn	mg/l	0,034	0,025	0,030	0,009	< 0,020
Ba	mg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	-	< 0,01
Fe	mg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	-	< 0,01
Fenoly	mg/l	< 0,004	< 0,004	< 0,004	-	< 0,004
PAU ⁶⁾	µg/l	< 0,001	< 0,001	< 0,001	-	< 0,001
Benzo(a)pyren	µg/l	< 0,0004	< 0,0004	< 0,0004	-	< 0,0004
Suma PAA ⁷⁾ (LOD = 0,002 mg/l)	mg/l	nedetekovány	nedetekovány	nedetekovány	-	nedetekovány

Poznámky k tabulkám:

- K_{72;n} je koncentrace stanovené látky za dobu 72 hodin, vyjádřená jako aritmetický průměr dvojice vzorků paralelních výluhů, po odečtení slepého stanovení v n. výluhu (K_{0;n}), u parametru chuť, pach, pH a TOC se výsledky slepého stanovení neodečítají
- rozšířená nejistota měření pro koeficient rozšíření k = 2, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95%
- K_{0;n} je koncentrace stanovené látky za dobu 72 hodin ve slepém stanovení, vyjádřená jako aritmetický průměr dvojice vzorků paralelních výluhů
- TOC = celkový organický uhlík

Podmínky použití Atestu a související informace:

- Atest se vztahuje pouze ke vzorku námi zkoušenému.
- Atest zůstává v platnosti, pokud nedojde ke změnám výrobní technologie, použitých materiálů a norem nebo příslušných předpisů, avšak nejdéle do data platnosti Atestu.
- Pokud se na výrobek vztahují další požadavky národních nebo EU legislativních předpisů, ATEST nenahrazuje postupy a dokumenty nezbytné k posouzení shody s těmito předpisy

Strana 5 (celkem 10)





ATEST

č. 472119854-01

Vzorky:

Vyměnitelný pryžový vak tlakové nádoby, černé barvy

- 5) CHSK_{Mn} = chemická spotřeba kyslíku manganistanem
- 6) PAU = polycyklické aromatické uhlovodíky, suma benzo(b)fluorantenu, benzo(k)fluorantenu, bezo(g,h,i)perylenu a indeno(1,2,3-cd)pyrenu
- 7) PAA = primární aromatické aminy;
LC-MS/MS screening byl proveden pro následující PAA: CAS č. 92-67-1, CAS č. 92-87-5, CAS č. 95-69-2, CAS č. 91-59-8, CAS č. 97-56-3, CAS č. 99-55-8, CAS č. 106-47-8, CAS č. 615-05-4, CAS č. 101-77-9, CAS č. 91-94-1, CAS č. 119-90-4, CAS č. 119-93-7, CAS č. 838-88-0, CAS č. 120-71-8, CAS č. 101-14-4, CAS č. 101-80-4, CAS č. 139-65-1, CAS č. 95-53-4, CAS č. 95-80-7, CAS č. 137-17-7, CAS č. 90-04-0, CAS č. 60-09-3, CAS č. 108-45-2, CAS č. 80-08-0, CAS č. 88-68-6, CAS č. 106246-33-7, CAS č. 95-68-1, CAS č. 87-62-7, CAS č. 2243-62-1, CAS č. 62-53-3, CAS č. 95-51-2, CAS č. 108-42-9, CAS č. 106-49-0, CAS č. 106-50-3, CAS č. 823-40-5, CAS č. 121-69-7, CAS č. 6582-52-1, CAS č. 1208-52-2, CAS č. 6358-64-1, CAS č. 95-82-9, CAS č. 94-70-2, CAS č. 2835-68-9, CAS č. 81-16-3, CAS č. 88-44-8, CAS č. 49564-57-0, CAS č. 95-23-8, CAS č. 132-32-1, CAS č. 95-54-5, CAS č. 67014-36-2, CAS č. 156-43-4, CAS č. 90-41-5 s limitem detekce (LOD) pro jednotlivé PAA = 0,002 mg/l
- 8) TFN (Threshold Flavour Number) = prahové číslo chuti,
TON (Threshold Odour Number) = prahové číslo pachu
symbolem „<“ je označen limit kvantifikace (LOQ) metody



Podmínky použití Atestu a související informace:

1. Atest se vztahuje pouze ke vzorku námi zkoušenému.
2. Atest zůstává v platnosti, pokud nedojde ke změnám výrobní technologie, použitých materiálů a norem nebo příslušných předpisů, avšak nejdéle do data platnosti Atestu.
3. Pokud se na výrobek vztahují další požadavky národních nebo EU legislativních předpisů, ATEST nenahrazuje postupy a dokumenty nezbytné k posouzení shody s těmito předpisy



ATEST

č. 472119854-01

Vzorky:

Vyměnitelný pryžový vak tlakové nádoby, černé barvy

Souhrnné výsledky hodnocení 1. – 3. výluhu do zkušební vody 23 °C

Parametr	Jednotka	K _{72;1} ¹⁾	K _{72;2} ¹⁾	K _{72;3} ¹⁾	Limit ²⁾
Chuť	TFN ⁷⁾	-	-	2	přijatelná (max. 2)
Pach	TON ⁷⁾	-	-	2	max. 2
Barva	mgPt/l	< 5	< 5	< 5	max. 20
Zákal (nefel.)	ZF _n	< 0,5	< 0,5	< 0,5	max. 0,5
pH	-	6,6	6,4	5,9	-
TOC ³⁾	mg/l	< 0,60	< 0,60	< 0,60	max. 1,0
CHSK _{Mn} ⁴⁾	mg/l	0,46	0,30	0,21	max. 0,90
Pb	µg/l	< 0,50	< 0,50	< 0,50	max. 0,50
Cd	µg/l	< 0,20	< 0,20	< 0,20	max. 0,50
Zn	mg/l	0,135	0,049	0,030	max. 0,30 ⁸⁾
Ba	mg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	max. 0,07 ⁸⁾
Fe	mg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	max. 0,02
Fenoly	mg/l	< 0,004	< 0,004	< 0,004	max. 0,005 ⁸⁾
PAU ⁵⁾	µg/l	< 0,001	< 0,001	< 0,001	max. 0,010
Benzo(a)pyren	µg/l	< 0,0004	< 0,0004	< 0,0004	max. 0,001
Suma PAA ⁶⁾ (LOD = 0,002 mg/l)	mg/l	nedetekovány	nedetekovány	nedetekovány	max. 0,01 ⁸⁾

Poznámky k tabulce:

- ¹⁾ K_{72;n} je koncentrace stanovené látky za dobu 72 hodin, vyjádřená jako aritmetický průměr dvojice vzorků paralelních výluhů, po odečtení slepého stanovení v n. výluhu (K_{0;n}), u parametru chuť, pach, pH a TOC se výsledky slepého stanovení neodečítají; symbolem „<“ je označen limit kvantifikace (LOQ) metody
- ²⁾ 10 % hygienického limitu pro pitnou vodu podle Vyhlášky č. 252/2004 Sb., v platném znění, příloha č. 1; dle Vyhlášky MZ č. 409/2005 Sb., § 3, odst. 2, v platném znění, se v případě TOC jedná o 20 % hygienického limitu, v případě CHSK_{Mn} jedná o 30 % hygienického limitu, v případě organoleptických vlastností se jedná o hygienický limit; limit se vztahuje ke koncentraci stanovené látky za dobu 72 hodin ve třetím výluhu K_{72;3}

Podmínky použití Atestu a související informace:

1. Atest se vztahuje pouze ke vzorku námi zkoušenému.
2. Atest zůstává v platnosti, pokud nedojde ke změnám výrobní technologie, použitých materiálů a norem nebo příslušných předpisů, avšak nejdéle do data platnosti Atestu.
3. Pokud se na výrobek vztahují další požadavky národních nebo EU legislativních předpisů, ATEST nenahrazuje postupy a dokumenty nezbytné k posouzení shody s těmito předpisy

Strana 7 (celkem 10)





ATEST

č. 472119854-01

Vzorky:

Vyměnitelný pryžový vak tlakové nádoby, černé barvy

- 3) TOC = celkový organický uhlík
- 4) CHSK_{Mn} = chemická spotřeba kyslíku manganistanem
- 5) PAU = polycyklické aromatické uhlovodíky, suma benzo(b)fluorantenu, benzo(k)fluorantenu, bezo(g,h,i)perylenu a indeno(1,2,3-cd)pyrenu
- 6) PAA = primární aromatické aminy;
LC-MS/MS screening byl proveden pro následující PAA: CAS č. 92-67-1, CAS č. 92-87-5, CAS č. 95-69-2, CAS č. 91-59-8, CAS č. 97-56-3, CAS č. 99-55-8, CAS č. 106-47-8, CAS č. 615-05-4, CAS č. 101-77-9, CAS č. 91-94-1, CAS č. 119-90-4, CAS č. 119-93-7, CAS č. 838-88-0, CAS č. 120-71-8, CAS č. 101-14-4, CAS č. 101-80-4, CAS č. 139-65-1, CAS č. 95-53-4, CAS č. 95-80-7, CAS č. 137-17-7, CAS č. 90-04-0, CAS č. 60-09-3, CAS č. 108-45-2, CAS č. 80-08-0, CAS č. 88-68-6, CAS č. 106246-33-7, CAS č. 95-68-1, CAS č. 87-62-7, CAS č. 2243-62-1, CAS č. 62-53-3, CAS č. 95-51-2, CAS č. 108-42-9, CAS č. 106-49-0, CAS č. 106-50-3, CAS č. 823-40-5, CAS č. 121-69-7, CAS č. 6582-52-1, CAS č. 1208-52-2, CAS č. 6358-64-1, CAS č. 95-82-9, CAS č. 94-70-2, CAS č. 2835-68-9, CAS č. 81-16-3, CAS č. 88-44-8, CAS č. 49564-57-0, CAS č. 95-23-8, CAS č. 132-32-1, CAS č. 95-54-5, CAS č. 67014-36-2, CAS č. 156-43-4, CAS č. 90-41-5 s limitem detekce (LOD) pro jednotlivé PAA = 0,002 mg/l
- 7) TFN (Threshold Flavour Number) = prahové číslo chuti,
TON (Threshold Odour Number) = prahové číslo pachu
- 8) 10 % hygienického limitu podle Vyhlášky MZ č. 409/2005 Sb., § 3, odst. 6, v platném znění, limit se vztahuje ke koncentraci stanovené látky za dobu 72 hodin ve třetím výluhu K_{72;3}; v případě PAA se jedná o hygienický limit



Podmínky použití Atestu a související informace:

1. Atest se vztahuje pouze ke vzorku námi zkoušenému.
2. Atest zůstává v platnosti, pokud nedojde ke změnám výrobní technologie, použitých materiálů a norem nebo příslušných předpisů, avšak nejdéle do data platnosti Atestu.
3. Pokud se na výrobek vztahují další požadavky národních nebo EU legislativních předpisů, ATEST nenahrazuje postupy a dokumenty nezbytné k posouzení shody s těmito předpisy

Strana 8 (celkem 10)



INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s.

třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín

Zkušební laboratoř D2

ATEST č. 472119854-01

Popis a identifikace vzorků:

Tabulka I: Popis a identifikace vzorků

Evidenční číslo ITC	Označení vzorku zákazníkem	Popis předloženého vzorku
472119854/01	Vyměnitelný pryžový vak tlakové nádoby, černé barvy; pro typy tlakových nádob: INTERVAREM LS, MAXIVAREM LS, LC, PLUSVAREM, INOXVAREM LS, AQUAVAREM, FLOVAREM, EXTRAVAREM LC	plát černé pryže – viz obr. 1

Způsob odběru vzorků:

Zkoušený vzorek byl odebrán a do laboratoře dodán zákazníkem. Laboratoř není odpovědná za způsob odběru vzorku. Výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.

Zadání:

Zákazník požadoval posouzení vybraných hygienických vlastností vzorku dle požadavků Vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění vyhlášky č. 446/2021 Sb., v souladu se Zákonem 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pro zkoušení byly zvoleny relevantní parametry pro daný materiál dle Vyhlášky MZd ČR č. 409/2005 Sb., v platném znění.

Odborná stanoviska a interpretace:

Hodnocení splnění požadavků dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění vyhlášky č. 446/2021 Sb., kladeným na výrobky určené k trvalému styku s pitnou vodou je následující:

- V předložených vzorcích byl zkoušen obsah vybraných toxických prvků metodou rentgenové fluorescenční spektrometrie. Obsahy všech kovů se nacházely pod mezí detekce použité metody, kromě železa a zinku, koncentrace kterých byla stanovena ve výluzích – viz tabulka na straně 2 tohoto atestu.
- Předložený vzorek je určen k přímému trvalému styku s pitnou vodou.
U výrobku, který je určen k trvalému styku s pitnou vodou, dle § 3 odst. 2 vyhlášky MZ č. 409/2005 Sb. v platném znění, výluhovým testem zjištěný podíl na znečištění vody může dosáhnout nejvýše 10 % hygienického limitu sledovaného ukazatele v pitné vodě daným Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., v platném znění, s výjimkou parametrů TOC a CHSK_{Mn}, kde podíl může dosáhnout u TOC nejvýše 20 % a u CHSK_{Mn} nejvýše 30 % hygienického limitu, u parametrů barva, pach, chuť musí být splněn hygienický limit.
V rámci výluhové zkoušky byly z předložených vzorků připraveny tři po sobě následující 72 hodinové výluhy do demineralizované vody za podmínek uvedených v Příloze č. 1 Vyhlášky MZ č. 409/2005 Sb., v platném znění. Výsledky zkoušek vztahující se k výluhovým zkouškám jsou uvedeny v tabulkách na stranách 3 - 5 tohoto atestu. V tabulce na str. 7 jsou uvedené souhrnné výsledky hodnocení 1. – 3. výluhu do zkušební vody 23°C.

Zodpovědnosti použití Atestu a související informace:

- Atest se vztahuje pouze ke vzorku námi zkoušenému.
- Atest zůstává v platnosti, pokud nedojde ke změnám výrobní technologie, použitých materiálů a norem nebo příslušných předpisů, avšak nejdéle do data platnosti Atestu.
- Atest nenahrazuje dokumenty potřebné pro posouzení shody podle zákona 22/1997 Sb. a navazujících předpisů.



INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s.

třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín

Zkušební laboratoř D2

ATEST č. 472119854-01

Výsledné hodnoty koncentrací sledovaných ukazatelů ve třetím výluhu vyhovují požadavkům § 3 odst. 2 vyhlášky MZ č. 409/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 446/2021 Sb., kladeným na výrobky přicházející do přímého trvalého kontaktu s pitnou vodou.

Hodnocené vzorky neovlivňují organoleptické vlastnosti pitné vody.

Odborná stanoviska a interpretace provedli:

MUDr. Beata Janoušková, dne 3. 3. 2026.

Závěr:

Srovnání zjištěných hodnot vlastností vzorků s limity Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 409/2005 Sb. v platném znění a vyhodnocení konformity vzorků s tímto předpisem je uvedeno na straně 1 tohoto Atestu.

Ing. Daniel Vít

vedoucí laboratoře analytické chemie a mikrobiologie

Podmínky použití Atestu a související informace:

- 1. Atest se vztahuje pouze ke vzorku námi zkoušenému.*
- 2. Atest zůstává v platnosti, pokud nedojde ke změnám výrobní technologie, použitých materiálů a norem nebo příslušných předpisů, avšak nejdéle do data platnosti Atestu.*
- 3. Atest nenahrazuje dokumenty potřebné pro posouzení shody podle zákona 22/1997 Sb. a navazujících předpisů.*

Strana 10 (celkem 10)