

GEKA® plus-Freiland-Gießgerät *Metall*



GEKA® plus-Freiland-Gießgerät ohne Gießkopf

Vorteil / Nutzen:..... **großer Aufsteck-Konus** mit Innengewinde
im industriellen Bereich: **zum feinen Dosieren und Abfüllen**
(bedingt chemikalienbeständig)
im Gartenbereich: **durch große Auswahl an Gießköpfen, Brausen und Düsen in Verbindung mit dem Einhand-Schnellschlussventil wird feinste Wasserdosierung für Freilandpflanzen ermöglicht**

Handhabung:..... Einhand-Schnellschlussventil mit **Rasterbügel für Dauerbetrieb** (Halb- und Volleistung)

Material: Leichtmetall; Auslaufrohr: Leichtmetall;
Einhand-Schnellschlussventil: Leichtmetall (Ø 30 mm);
GEKA® plus-Schnellkupplung: Messing CW617N verchromt

Anschluss:..... Aufsteck-Konus mit Innengewinde; GEKA® plus-Schnellkupplung
passend für Schlauchgrößen von 3/8" bis 1 1/2"

Besonderer Hinweis: Auslaufrohr ist mit dem Ventilkörper fest verschraubt

Anschluss-Innengewinde mm	24,66
Anschluss-Innengewinde	G 3/4"
Wasserdurchsatz bei 6 bar l/min	ca. 65
Rohr-Ø mm	20,5 x 2,75
Rohrkrümmung	35°
Rohrlänge cm	35
Variante	mit Auslaufrohr
VE Stück	1
Katalog-Nr.	531SB
EDV-Nr.	51.5310.9

GEKA® plus-Kombi-Gießgerät „TF“ *Metall*



GEKA® plus-Kombi-Gießgerät „TF“ mit Gießkopf

Vorteil / Nutzen:..... dreh- und auswechselbares Auslaufrohr mit eingelegtem Schmutzsieb, **Einhand-Schnellschlussventil**

Handhabung:..... mit Rasterbügel für Dauerbetrieb (Halb- und Volleistung)

Material: Gießkopf (399LMSB) und Auslaufrohr: Leichtmetall;
GEKA® plus-Schnellkupplung: Messing CW617N verchromt

Anschluss:..... GEKA® plus-Schnellkupplung
passend für Schlauchgrößen von 3/8" bis 1 1/2"

Optionen: **große Auswahl an Gießköpfen, Brausen und Düsen**
auf den nachfolgenden Seiten

Anschluss-Außengewinde mm	26,44
Anschluss-Außengewinde	G 3/4"
Wasserdurchsatz bei 4 bar l/min	ca. 45
Rohr-Ø mm	19 x 1
Rohrkrümmung	35°
Rohrlänge cm	60
VE Stück	1
Katalog-Nr.	530KSB
EDV-Nr.	51.5330.9

Ventile für GEKA® plus-Freiland- und „TF“-Gießgerät



Ventile für GEKA® plus-Freiland- und „TF“-Gießgerät

Vorteil / Nutzen:..... sehr feine Einstellmöglichkeiten zur Dosierung

Ventil-Innengewinde mm	19,17	-
Ventil-Innengewinde	G 1/2"	-
Ventil-Außengewinde mm	-	26,44
Ventil-Außengewinde	-	G 3/4"
Zu Katalog-Nr.	531SB	530KSB , 5115AKSB
VE Stück	1	1
Katalog-Nr.	531ORSB	530KORSB
EDV-Nr.	51.5311.9	51.5331.9