

Ponorná čerpadla EASY DEEP

**EASY
PUMP**



TATO ČERPADLA JSOU
ŠETRNÁ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

- Chladicí plášť
- Plovákový spínač
- Tepelná ochrana
- Nerezové sací síto
- 🇮🇹 Designed in Italy



	Q _{MAX} (l/min)	H _{MAX} (m)	P ₁ (W)
EASY DEEP 1000 A	95	36	900
EASY DEEP 1200 A	95	48	1.100



EASY PUMP

Ponorná čerpadla

EASY DEEP

- Chladící plášť
- Plovákový spínač
- Tepelná ochrana
- Nerezové sací síto
- 🇮🇹 Designed in Italy



Plovák s nastavitelnou délkou kabelu



Nerezové sací sítko



Plovák



EASY PUMP

Model	EASY DEEP 1000	EASY DEEP 1200	
Elektrické parametry	Jmenovitý výkon motoru (W)	900	1.100
	Příkon čerpadla (X)	650	750
	Napětí (V)	1 ~ 230 AC	1 ~ 230 AC
	Frekvence (Hz)	50	50
	Jmenovitý proud (A)	3.8	4.8
	Kondenzátor (uF)	12.5	12.5
	Kondenzátor (Vc)	450	450
	Jmenovité otáčky (1/min)	2.850	2.850
Hydraulické parametry	Maximální průtok (l/min)	95	95
	Maximální tlak (bar)	3.6	4.8
	Maximální výtlak (m)	36	48
	Maximální pracovní tlak (bar)	6	6
	Maximální hloubka ponoru (m)	12	12
Ostatní parametry	Délka přívodního kabelu (m)	15	15
	Typ kabelu	H07 RNF	H07 RNF
	Stupeň krytí	IPX8	IPX8
	Třída izolace	F	F
	Teplota čerpané kapaliny	0 °C / +35 °C	0 °C / +35 °C
	Maximální velikost pevných částic (mm)	čistá voda	čistá voda
	Maximální teplota okolí	+40 °C	+40 °C
Rozměry a hmotnosti	L x W x H [mm]	150 x 150 x 375	150 x 150 x 400
	Výtlačné hrdlo	1" vnitřní	1" vnitřní
	ROzměry obalu (mm)	23 x 19 x 46	23 x 19 x 46
	Netto / Brutto hmotnost (kg)	8.7/10	9/10.2
	Počet ks na paletě	40	40



