

AOP – OLEJOVÁ ČERPADLA / SOUPRAVY



AOP60



AOP60 E Set



AOP60 Set

Čerpadla AOP jsou lopatková výtlacná čerpadla, určená k čerpání motorové nafty, topného oleje a bionafty. Čerpadla jsou vybavena tepelhou ochranou namontovanou do vinutí motoru.

Čerpadla AOP 60 a AOP 80 jsou napájena jednofázovým střídavým proudem 230 V/50 Hz.

URČENÍ:

Čerpadla jsou použitelná v průmyslu, zemědělství a domácnosti.

Čerpadla AOP 60 rovněž jsou dostupné v profesionálních soupravách s kompletním příslušenstvím.

Souprava zahrnuje:

- Čerpadlo AOP
- Rám umožňující dopravu a stabilní montáž soupravy
- Olejový filtr zabírající průniku pevných částic: písku, plísní apod.
- Pistole (aplíkatér) s automatickým odpojením průtoku a otočnou spojkou. Pistole se odpojuje při naplnění nádrže.
- Mechanický měřič průtoku (souprava AOP 60, AOP 80, přesnost $\pm 1\%$) vybavený tříčíslicovým nulovatelným ciferníkem a nenulovatelným čítačem.
- Elektronický měřič průtoku (souprava AOP 60E, přesnost $\pm 0,5\%$) vybavený sedmičíslicovým nulovatelným displejem a nenulovatelným čítačem.
- Výtlacnou hadici vyrobenou z olejivzdorné gumy o délce 4 m
- Sací hadici vyrobenou z olejivzdorné gumy o délce 2 m, se zpětným ventilem a sacím košem.

URČENÍ:

Dopravní podniky, zemědělské podniky, průmysl. Pohodlný kryt umožňuje přenášení soupravy mezi sudy či cisternami nebo stacionární montáž.



PARAMETRY

Název	Výtlacná výška (m)	Průtok (l/min)	Výkon motoru (W)	Napájení (V)	Vstupní/výstupní hrdla (palce)
AOP 60 / AOP 60 set	30	60	370	230	1" x 1"
AOP 60 E set	30	60	370	230	1" x 1"